BI.COM system srl

Tecnologia ed ottimizzazione per l'ufficio

Personalità
Tecnologia
Funzionalità

FS-1370DN

MONOCHROME DESKTOP PRINTER FOR A4 FORMAT

FS-1370DN

THE HIGH PERFORMANCE DESKTOP PRINTER.

Fast and efficient, the FS-1370DN is the ideal printer for small teams. Featuring standard network connectivity, automatic duplex, clarity of the LCD control panel for user-friendliness, and fast 35 pages per minute A4, the FS-1370DN easily handles larger print volumes. With its strong productivity and low total cost of ownership thanks to Kyocera's ECOSYS long-life technology, the FS-1370DN is the desktop printer you can count on.

- Up to 35 pages per minute in A4
- Fine 1,200 dpi printing quality
- Standard duplex functionality for double-sided printing
- Standard USB and Network Connectivity
- 250-sheet universal paper cassette
- 50-sheet multi-purpose tray
- Easy to read LCD Operation Panel
- Exceptionally low printing costs in its class

KYOCERA

we'll save you the Earth

FS-1370DN

MONOCHROME DESKTOP PRINTER FOR A4 FORMAT

PRESCRIBE IIe
With the KYOCERA page design and control language PRESCRIBE IIe, even complex graphics, logos and forms (multipart forms) can be created independently on the system and saved and updated in the printer. Consequently, integration into print files no longer applies. They are only accessed as required and therefore relieve the load on the network.

The KM NetViewer
The KM NetViewer enables complete monitoring and control of all ECOSYS printers and digital KYOCERA multifunction units from any Windoxws© PC and thus provides ideal network administration. It also supports the standardised SNMP protocol.

Status Monitor and Command Center
The Status Monitor shows the current printers condition and gives direct access to the Command Center for the modification of settings that are not contained in the drivers (e.g. network settings, adjustment of sleep mode or blocking of the control panel).

For PRESCRIBE IIe compatibility, please call 13 KYOCERA (AUST) or 0508 KYOCERA (NZ)

ECOSYS stands for ECOlogy, ECOnomy and SYStem-printing. With their long-life components, ECOSYS devices are designed to maximise durability and minimise the total cost of ownership with regard to maintenance, administration and consumables. The cartridge-free system means that only the toner has to be replaced regularly, and the drum unit every 100,000 pages. The modular design concept allows you to add workflow-enhancing functions as required. Integrated system software provides long-term cross-net- work compatibility. KYOCERA's long-life components cost you and the environment less.

General

Technology
Kyocera ECOSYS Laser Printer

Engine speed
Up to 35 pages per minute in A4

Resolution
Fine 1,200 dpi

Duty cycle
Max. 50,000 pages per month

Warm-up time
Approx. 19 seconds or less from power on

Time to first page
Approx. 7 seconds or less

Dimensions (W x D x H)
375 mm x 393 mm x 267 mm

Weight
Approx. 12 kg (main unit)

Power source
220/240 V, 50/60 Hz

Power consumption
Printing: 554 W
Stand-by: 11 W
Power-Saving (ECOpower): 5.5 W

Safety standards
GS, TÜV, CE
This unit is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard.

Paper handling

All paper capacities quoted are based on 80gsm paper, thickness of 0.11mm. Please use paper recommended by Kyocera under normal environmental conditions.

Input capacity
50-sheet multi-purpose tray; 60–220 g/m^2;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom
(70 x 148 – 215,9 x 356 mm)
250-sheet universal paper cassette, 60-120 g/m^2;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom
(105 x 148 mm – 215.9 x 297 mm)
Max. paper capacity incl. options: 800 sheets A4

Duplex unit
Double-sided printing standard supports: 60-105g/m^2; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 - 215.9 x 297mm)

Output capacity
250 sheets face-down

Controller

CPU
PowerPC 440F5/500 MHz

Memory
128MB RAM, can be increased to 1,152MB (single DIMM slot as an option)

Standard interface
Fast Ethernet: 10/100 Base-TX, USB 2.0 (Hi-Speed), KUIO/W interface slot

Controller language
PRESCRIBE IIe

Emulations
PCL6/PCL5e incl. PJL, KPDL 3 (PostScript 3 compatible) with automatic emulation sensing (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print, XPS

Operating systems
All current Windows operating systems,
Mac OS X Version 10.2 or higher,
UNIX, LINUX as well as other operating systems on request

Fonts/Barcodes
80 outline fonts accessible in all emulations,
1 bitmap font, 45 types of one-dimensional barcodes plus two-dimensional barcode PDF-417,

Consumables

TK-174 Toner-Kit
Microfine toner for 7,200 pages A4, at 5% coverage, in accordance with ISO/IEC 19752
Capacity of starter toner is 2,300 pages A4, at 5% coverage, in accordance with ISO/IEC 19752
Maintenance Kit: MK-174 Installed at 100,000 pages

Options

PF-100 Paper feeder (max. 2 units)
Max. 250 sheets; 60–120 g/m^2; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 215.9 x 297 mm)
Max. 2 x PF-100 can be attached for a total of 800 sheet input

Memory upgrade
DIMM-512P: 512MB or DIMM-1GBP: 1,024MB
1 slot available for memory upgrade

CompactFlash*card
1 slot (up to 4 GB) for printing forms, fonts, logos, macro storage

Warranty

1-year on-site warranty as standard
Kyocera guarantees the drum and developer for 1 year or maximum 100,000 pages (whichever occurs sooner), provided each printer is used and cleaned in accordance with the service instructions.

*Kyocera does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

Printed on Nordset, an environmentally responsible paper manufactured using Elemental Chlorine Free (ECF) pulp sourced from third party certified, well managed forests. Produced by Nordland Papier, a company certified under ISO14001 environmental management systems and registered under the EU Eco-management and Audit Scheme EMAS (Reg. No.D - 162 - 00007).

KYOCERA MITA Australia
Ph: 13 KYOCERA
www.kyoceramita.com.au

KYOCERA MITA New Zealand
Ph: 0508 KYOCERA
www.kyoceramita.co.nz

KYOCERA MITA Australia Pty Ltd ABN 77 003 852 444

KYOCERA
we'll save you the Earth

09/2010

FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

STAMPANTI WORKGROUP MONOCROMATICHE A4

PRODUTTIVITÀ E
PERFORMANCE
ELEVATE PER LA STAMPA IN RETE.

FS-2020D, FS-3920DN e FS-4020DN rappresentano le soluzioni di stampa affidabili ed efficienti per gli uffici moderni. Il design elegante e compatto racchiude elevate prestazioni per soddisfare le differenti necessità di condivisione dei sistemi all'interno di gruppi di lavoro di media e grande dimensione. La gamma di accessori e l'elevata capacità di gestione della carta assicurano l'eventuale soddisfazione di nuove esigenze degli utenti.
La tecnologia proprietaria ECOSYS, che adotta componenti a lunga, assicura l'ottimizzazione dei costi di gestione e lunghi cicli operativi.

- Fino a 45 pagine al minuto in A4 con risoluzione fino a 1.200 dpi
- Unità duplex standard per stampa fronte/retro
- Fino a 5 sorgenti carta in linea per un massimo di 2.100 fogli
- Potente controller con RAM standard da 128 MB (massimo 1.152 MB)
- Connessioni USB, parallela e di rete standard
- Elevata sicurezza dei dati con crittografia SSL
- PDF direct printing da dispositivo USB Flash memory
- Costi pagina concorrenziali, grazie alla tecnologia proprietaria Ecosys

Fino a 5 sorgenti carta in linea per la massima versatilità.

Collegamento di rete standard con i più elevati standard di sicurezza per una condivisione affidabile.

ECOSYS

KYOCERA

FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN

STAMPANTI WORKGROUP MONOCROMATICHE A4

Grazie alla tecnologia Ecosys, che adotta componenti di stampa a lunga durata come il tamburo ed il developer, le stampanti Kyocera richiedono solo la sostituzione periodica di un unico componente: toner. Ecco perché le eco-stampanti Kyocera hanno i costi pagina più bassi e contribuiscono alla sostenibilità ambientale: minore produzione di rifiuti informatici

PRESCRIBE IIe
Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, perfino i lavori di grafica complessa, loghi e moduli (moduli multiparti) possono essere creati indipendentemente dal sistema, salvati ed aggiornati sulla stampante. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro e sulle compact flash card, velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

KM NetViewer
KM NetViewer permette il monitoraggio ed il controllo completo di tutte le stampanti ECOSYS e dei sistemi multifunzione KYOCERA da qualsiasi PC Windows© fornendo così un'amministrazione di rete ideale. Supporta il protocollo SNMP standard.

Status Monitor e Command Center
Status Monitor visualizza lo stato attuale delle stampanti e consente l'accesso diretto a Command Center per la modifica delle impostazioni non accessibili dal driver di stampa (es. configurazione di rete, impostazione dello sleep mode o blocco del pannello di controllo).

Interfaccia USB Host per memoria flash
I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo della stampante senza utilizzare la funzione di stampa da computer.

GENERALITA'

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Velocità motore:
FS-2020D: fino a 35 ppm A4
FS-3920DN: fino a 40 ppm A4
FS-4020DN: fino a 45 ppm A4

Risoluzione:
1.200 dpi

Ciclo di lavoro:
FS-2020D: Max. 150.000 pagine mese
Medio 20.000 pagine mese
FS-3920DN: Max. 200.000 pagine mese
Medio 25.000 pagine mese
FS-4020DN: Max. 250.000 pagine mese
Medio 30.000 pagine mese

Tempo di riscaldamento: inferiore a 17 secondi

Tempo prima stampa:
FS-2020D e FS-4020DN: inferiore a 9 secondi
FS-3920DN: inferiore a 10.5 secondi

Dimensioni (L x P x A):
FS-2020D: 382 mm x 394 mm x 285 mm
FS-3920DN e FS-4020DN: 382 mm x 394 mm x 320 mm

Peso:
FS-2020D – circa 16.2 kg (macchina base)
FS-3920DN – circa 16,7 kg (macchina base)
FS-4020DN – circa 16,8 kg (macchina base)

Alimentazione: 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:
FS-2020D: Stampa: 558 W, Stand-by: 8 W,
Risparmio energetico (ECOpower): 4,2 W
FS-3920DN: Stampa: 577 W, Stand-by: 9 W,
Risparmio energetico (ECOpower): 4,7 W
FS-4020DN: Stampa: 597 W, Stand-by: 9 W,
Risparmio energetico (ECOpower): 5,1 W

Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):
FS-2020D: In stampa: 52 dB(A) – Stand-by: 29 dB(A)
FS-3920DN: In stampa: 54 dB(A) – Stand-by: 30 dB(A)
FS-4020DN: In stampa: 56 dB(A) – Stand-by: 30 dB(A)

Certificazioni
GS, TÜV, CE
Questi prodotti sono realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m2. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:
500 fogli cassetto universale, 60–120 g/m^2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)
Bypass multiuso: 100 fogli, 60–220 g/m^2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm)

Capacità carta massima*:
FS-2020D: 1.100 fogli, FS-3920DN e FS-4020DN: 2.500 fogli
*tale capacità si raggiunge con l'aggiunta di cassetti opzionali

Capacità vassoio d'uscita
FS-2020D: 250 fogli a faccia in giù (con sensore pieno)
FS-3920DN e FS-4020DN: 500 fogli a faccia in giù (con sensore pieno) e 250 fogli faccia in su con PT-310 opzionale

Unità fronte-retro standard:
supporta formati A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m^2.

CONTROLLER

Processore:
FS-2020D: PowerPC 440/533 MHz
FS-3920DN: PowerPC 440/600 MHz
FS-4020DN: PowerPC 440/667 MHz

Memoria standard: RAM 128 MB, può essere aumentata opzionalmente fino a 1.152 MB

Emulazioni:
PCL6/PCL5c incluso PJL, KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Linguaggio di programmazione: Prescribe IIe

Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X versione 10.2 o successive, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta

Font/Barcode: 93 font scalabili per PCL/PostScript*, 8 font per Windows Vista*, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre (per es. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di checksum e supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzionali)

Accounting integrato: 100 codici ID per l'addebito dell'output singoli dipartimenti

TOOL
Il CD-ROM spedito con la stampante contiene:
KM-NET , KM-NET for Direct Printing, KM-NET for accounting

INTERFACCE

Interfaccia standard: parallela bidirezionale (IEEE 1284) alta velocità, USB 2.0 (alta velocità), USB Host interfaccia dedicata per dispositivo USB Flash Memory, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX,
Slot per server di stampa interno opzionale o hard disk
Slot per scheda CompactFlash® opzionale

Connessione interfaccia multipla (MIC):
consente il trasferimento simultaneo di dati utilizzando fino a due interfacce: ogni interfaccia dispone di una stampante virtuale.

OPZIONI

PF-310 cassetto carta: 500 fogli; 60–120 g/m^2; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm) - massimo 3 unità per i modelli FS-3920DN e FS-4020DN.

***PF-315 cassetto carta alta capacità**
(per i modelli FS-3920DN e FS-4020DN):
2.000 fogli, 60–200 g/m^2, non può essere installato con PF-310 o EF-310. Nel caso di aggiunta del PF-315 considerare anche il PB-315.
Accessorio per i modelli FS-4020DN e FS-3920DN

***HS-315 vassoio di raccolta ad alta capacità**
(per FS-4020DN e FS-3920DN):
HS-315 vassoio di raccolta ad alta capacità (per FS-4020DN e FS-3920DN): massimo 2.000 fogli faccia in su, 60–200 g/m^2

***HS-315A** necessario per l'installazione di PF-315 cassetto ad alta capacità (opzionale).

***HS-315B** necessario per l'installazione con 3 cassetti carta opzionali PF-310.

EF-310 alimentatore di buste
(per i modelli FS-4020DN e FS-3920DN):
massimo 70 buste formato standard o massimo 100 buste tipo posta aerea fino al formato A6.

PT-310 vassoio uscita carta
(per i modelli FS-3920DN e FS-4020DN):
250 fogli consegna faccia in sù.

Memoria aggiuntiva:
MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB;
MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

Scheda CompactFlash*:
1 slot (fino a 4 GB) per la stampa di moduli, font, logo, memorizzazione macro.

USB Flash Memory: 1 slot USB Host per il PDF direct printing.

HD-5a (hard disk per i modelli FS-3920DN e FS-4020DN):
40 GB per un'agevole gestione documentale
Interfacce opzionali
IB-31 FastEthernet:
10BaseT/100Base TX (RJ-45) – per modello FS-2020D
*disponibili a richiesta

CONSUMABILI

FS-2020D
TK-340 Toner Kit da 12.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)

FS-3920DN
TK-350 Toner Kit per 15.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)

FS-4020DN:
TK-360 Toner Kit per 20.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)

Starter kit

FS-2020D: da 6.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)
FS-3920DN: da 7.500 pagine A4 (ISO/IEC 19752)
FS-4020DN: da 10.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)

GARANZIA

Garanzia standard di 2 anni. Kyocera garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'utilizzo e per la manutenzione dei dispositivi.

KYOLIFE

FS-2020D – 870KLCS536A: estensione garanzia on-site a 5 anni
FS-3920DN – **870KLDS536A: estensione garanzia on-site a 5 anni**
FS-4020DN – **870KLDS536A: estensione garanzia on-site a 5 anni**

ENERGY STAR

Il prodotto illustrato include accessori opzionali.

* Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti.
Stampato: gennaio 2009

Rivenditore Autorizzato Kyocera:

KYOCERA MITA ITALIA S.p.A – Via Verdi 89/91 – 20063 Cernusco s/N (Mi) Italy
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179600 - www.kyoceramita.it - Email: info@kyoceramita.it

RICOH

Stampanti a colori convenienti e produttive

Aficio™ SP C311N/SP C312DN

Costi contenuti, qualità eccellente

Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN di Ricoh permettono di produrre documenti a colori di grande impatto ad un costo pagina molto contenuto, garantendo tempi di preriscaldamento ridotti, un'impressionante velocità, un'alta qualità delle immagini ed avanzate funzionalità di stampa. Aficio™ SP C311N e Aficio™SP C312DN sono sistemi intuitivi che soddisfano tutte le esigenze di un flusso documentale a colori.

- 25 stampe al minuto.
- Qualità delle immagini e colori eccellenti.
- Costo pagina contenuto.
- Pratiche cartucce 'all-in-one'.
- Ingombro ridotto.

Compattezza e potenza

PRODUTTIVITÀ

Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN si caratterizzano per le velocità elevate: il preriscaldamento è inferiore a 30 secondi, la prima stampa a colori o in bianco e nero è pronta in soli 13,5 secondi e la velocità di stampa è di 25 pagine al minuto.

FUNZIONAMENTO INTUITIVO

Come tutti i prodotti Ricoh, anche Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN sono facilissime da usare. Gli interventi di manutenzione vengono eseguiti rapidamente e con semplicità: grazie alle pratiche cartucce 'all-in-one' l'operatore può sostituire tamburo e toner in pochi istanti. Infine, il passaggio carta completamente frontale agevola l'eventuale rimozione dei fogli inceppati.

IMMAGINI PERFETTE

Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN producono documenti a colori di grande qualità con un'eccellente risoluzione di 600 dpi. È anche disponibile uno speciale sistema di concordanza che simula i colori offset.

Aficio™ SP C311N/SP C312DN

PRODUZIONE DI DOCUMENTI DI QUALITÀ

- Registro dei colori perfetto per ottenere sempre documenti a colori di alta qualità.
- Vassoio dedicato per la produzione di copertine.
- Documenti professionali su fogli prestampati grazie al modo Carta intestata.

COSTI DI GESTIONE CONTENUTI

- Prezzo d'acquisto competitivo.
- Basso costo per pagina.
- Fronte-retro di serie (Aficio™SP C312DN).

SENSIBILITÀ ECOLOGICA

Le periferiche Ricoh garantiscono flussi di stampa convenienti, efficienti e rispettosi dell'ambiente. Il preriscaldamento veloce abbinato al modo Risparmio Energia diminuisce i costi energetici. In più, Aficio™SP C312DN consente di risparmiare carta grazie alla funzionalità fronte-retro.

Aficio™ SP C311N/SP C312DN

GENERALI

Tecnologia:	Scansione laser e stampa elettrofotografica
Velocità di stampa:	A colori: 25 stampe al minuto
	B&N: 25 stampe al minuto
Risoluzione:	600 dpi
Preriscaldamento:	30 secondi
Prima stampa:	13,5 secondi
Dimensioni (L x P x A):	400 x 480 x 387 mm
Peso:	28 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico:	Max.: 1,3 kW
	Modo Risparmio Energia: 15 W
Carico di lavoro massimo (Duty Cycle):	50.000 pagine al mese

CONTROLLER

CPU:	400 MHz
Linguaggi stampante/ risoluzione:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™[1]: 600 x 600 dpi (modo Speed), equivalente a 1.200 x 600 dpi (modo Standard), equivalente a 2.400 x 600 dpi (modo Fine)
Memoria:	Di serie: 128 MB
	Max.: 640 MB
Driver:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™[1]
Font:	PCL, PostScript® 3™[1]: 80 font HP

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete:	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Ambienti supportati:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
	Citrix Presentation Server 4.0/4.5
	Macintosh OS X v10.2.8 - 10.5 (modalità nativa)
	Novell® Netware® v4.x o successivo
Interfacce:	USB 2.0
	Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	PictBridge (Aficio™SP C312DN)

SOLUZIONI SOFTWARE

DeskTopBinder Lite, FontManager

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta:	Di serie: 1 cassetto carta da 500 fogli
	Alimentatore by-pass da 100 fogli
	Max.: 1.100 fogli
Capacità di raccolta:	Di serie: 150 fogli (80 g/m²)
Formati carta:	Cassetti carta: A5 - A4
	Alimentatore by-pass: A6 - A4
	Cassetto carta opzionale: A4
Grammatura carta:	Cassetti carta: 60 - 105 g/m²
	Alimentatore by-pass: 60 - 200 g/m²
	Cassetto carta opzionale: 60 - 105 g/m²
Supporti:	Cassetti carta: Carta comune, carta riciclata, carta preforata
	Alimentatore by-pass: Carta comune, carta riciclata, carta per applicazioni, buste, carta patinata, carta spessa, carta per etichette

MATERIALI DI CONSUMO

Toner:	C, M, Y: 6.000 pagine (lunga durata) - 2.500 pagine (durata normale)*
	K: 6.500 pagine (lunga durata) - 2.500 pagine (durata normale)*
Kit di manutenzione:	90.000 stampe a flacone
Gruppo cinghia di trasferimento:	90.000 stampe a flacone
Flacone recupero toner:	55.000 stampe a flacone

Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN sono fornite con kit di avvio da 2.500 fogli.
* Resa dichiarata in conformità con IEC24712, misurazione del colore ISO/IEC 19798.

ALTRI OPZIONALI

Opzionali interni: Memoria da 256 MB
Opzionali esterni: 1 cassetto carta da 500 fogli

[1] Aficio™SP C311N e Aficio™SP C312DN integrano un'emulazione PostScript®.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001:2001 Certificazione ISO14001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. L'immagine riprodotta in questo opuscolo non è una fotografia. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.
Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.eu

Per maggiori informazioni si prega di contattare

EUR - B0209N - 000613
M1SPC312DN041TN

RICOH

Stampanti economiche e sicure

Aficio™ SP C430DN/SP C431DN

Le migliori soluzioni per stampare in modo sicuro e a costi contenuti

SP C430DN e SP C431DN sono periferiche perfette per la stampa a colori e permettono di ridurre in modo significativo i costi di stampa aziendali. SP C431DN è anche dotata di alcune funzioni di sicurezza di serie, come Enhanced Locked Print NX, per proteggere i documenti riservati. La produttività è ottimizzata dall'elevata qualità delle stampe, dalla velocità di produzione di 40 pagine a colori al minuto (SP C431DN) e dal preriscaldamento di soli 50 secondi.

- Costi di gestione ridotti: costo stampa contenuto ed elevato carico di lavoro massimo.
- Protezione dei documenti: Enhanced Locked Print NX di serie (SP C431DN).
- Produttività: fino a 40 pagine a colori o in bianco e nero al minuto (SP C431DN).
- Semplicità d'uso: pannello comandi intuitivo.
- Stampa flessibile: ampia gamma di supporti utilizzabili.

Produttività e prestazioni elevate

COSTI DI GESTIONE RIDOTTI

Le stampanti sono dotate di numerose funzionalità che consentono di ridurre i costi di gestione. La possibilità di realizzare internamente i documenti in modo affidabile elimina la necessità dell'outsourcing. L'elevato carico di lavoro riduce gli interventi di manutenzione, mentre la lunga durata dei prodotti di consumo determina un costo stampa contenuto. Inoltre, il Fronte-retro di serie consente di risparmiare carta.

PROTEZIONE DEI DOCUMENTI

SP C431DN offre funzioni di sicurezza avanzate di serie. Con Enhanced Locked Print NX è possibile proteggere le informazioni riservate in quanto i documenti non vengono stampanti fino a quando l'operatore non inserisce il proprio ID utente e la propria password sul pannello comandi della stampante. L'amministratore di rete può impostare questa funzionalità come predefinita per proteggere i documenti a livello aziendale.

PRODUTTIVITA' ELEVATA

SP C430DN e SP C431DN sono stampanti veloci, efficienti ed altamente produttive. Dopo un preriscaldamento di soli 50 secondi, sono in grado di produrre la prima stampa in 10 secondi in bianco e nero, o in 15 secondi a colori. SP C430DN stampa 35 pagine al minuto sia in bianco e nero che a colori, mentre SP C431DN produce 40 pagine al minuto in bianco e nero e a colori. Le velocità di stampa rimangono invariate anche in fronte-retro. Per un utilizzo efficiente in ufficio, la scheda di rete è di serie su entrambi i modelli.

FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SEMPLICI

Il funzionamento delle periferiche è semplificato dall'intuitivo pannello LCD a quattro linee che visualizza in modo chiaro tutte le funzioni. L'accesso superiore ed anteriore facilita le operazioni di caricamento della carta e sostituzione del toner. Infine, pratiche istruzioni animate guidano l'utente nell'utilizzo della periferica.

GESTIONE FLESSIBILE DEI SUPPORTI

SP C430DN e SP C431DN sono stampanti a colori affidabili in grado di gestire numerosi tipi di supporti. Con queste periferiche è possibile stampare copertine e volantini su carta spessa fino a 256 g/m², oltre a buste, etichette, cartoncini e lucidi, con una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi. Installando i tre cassetti aggiuntivi, la capacità totale della carta arriva a 2.300 fogli.

ACCESSIBILITA' COMPLETA

La possibilità di accedere alle periferiche dalla parte anteriore e superiore consente di posizionarle contro la parete o in un angolo. Inoltre, il design è compatto e l'ingombro minimo. Dopo il caricamento della carta, il cassetto con apertura frontale scorre con facilità sotto la macchina per non ingombrare il passaggio ed evitare così danni accidentali.



SENSIBILITA' ECOLOGICA

I prodotti Ricoh sono progettati per ridurre l'impatto ambientale e i costi totali di gestione dell'ufficio. SP C430DN e SP C431DN sono dotate di funzionalità per il risparmio energetico - come l'assorbimento elettrico ridotto, la stampa in fronte-retro veloce, la modalità stand-by a basso consumo, il breve preriscaldamento e la durata maggiorata del toner - che permettono di risparmiare sui consumi energetici e sui costi. Inoltre, le periferiche Ricoh rispettano i requisiti Energy Star, contribuendo così a limitare le emissioni di CO2 prodotte per il loro funzionamento.

Aficio™ SP C430DN/SP C431DN

GENERALI

Tecnologia:	Scansione laser, stampa elettrofotografica e sviluppo con toner bicomponente; 4 tamburi in linea
Velocità di stampa:	Colore: 35/40 stampe al minuto rispettivamente B/N: 35/40 stampe al minuto rispettivamente
Preriscaldamento:	50 secondi
Prima stampa:	Colore: 15 secondi rispettivamente B/N: 10 secondi
Dimensioni (L x P x A):	444 x 658 x 490 mm
Peso:	57 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico:	Max.: 1.510 W Modalità Risparmio Energia: 6 W
Carico di lavoro massimo (Duty Cycle):	150.000 pagine al mese

CONTROLLER

Processore:	600MHz
Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF, XPS Opzionale: PictBridge
Risoluzione:	600 dpi (1-bit)/600 dpi (2-bit)/1.200 dpi
Memoria:	Di serie: 384/768 MB Max.: 768 MB Disco fisso: 80 GB (di serie su SP C431DN)
Driver:	PCL5c/PCL6: Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/2003R2/Server 2008 PostScript 3: Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/2003R2/Server 2008, Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic), Macintosh X v10.1/10.2/10.3 o successivo (modalità nativa), UNIX
Font:	PCL: 45 font + 13 font (International Font) PostScript 3: 136 font

CONNETTIVITA'

Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), AppleTalk, IPX/SPX
Reti supportate:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/2008 (32 bit, 64 bit) Novell® NetWare® 6.5 o successivo Macintosh 8.6 o successivo
Interfacce:	Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 (Tipo A e B), Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet
Funzionalità aggiuntiva:	PDF Direct Print

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta:	Di serie: 1 cassetto carta da 550 fogli Alimentatore by-pass da 100 fogli Max.: 2.300 fogli
Capacità di raccolta:	Di serie: 500 fogli
Formati carta:	Cassetti carta: A6 - A4 By-pass: A6 - A4
Grammatura carta:	Cassetti carta: 52-220 g/m² By-pass: 52-256 g/m² Fronte-retro: 60-163 g/m²
Supporti:	Carta comune, carta riciclata, carta spessa, carta sottile, lucidi, carta intestata, etichette, carta patinata, carta impermeabile, carta prestampata, buste

PRODOTTI DI CONSUMO

Toner[1] :	Nero: 21.000 fogli[2] C, M, Y: 24.000 fogli[2]

OPZIONALI

Opzionali interni:	Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g) Camera Direct Print Card Unità di codifica del disco fisso Unità di protezione con sovrascrittura dei dati IEEE 1284 bidirezionale Gigabit Ethernet NetWare Disco fisso[3] Memoria da 256 MB[3] Memoria da 512 MB[3] VM Card[3]
Opzionali esterni:	Cassetto carta da 550 fogli (max. 3) Supporto orientabile Mobiletto basso Mobiletto alto

[1] SP C430DN e SP C431DN sono fornite con kit d'avvio.

[2] Durata dichiarata in conformità alla normativa ISO/IEC 19798.

[3] Opzionale per SP C430DN.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001, Certificazione ISO14001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH

www.ricoh-europe.com

Per maggiori informazioni contattare

©2008 abc

tecnologia ed ottimizzazione per l'ufficio

BI.COM system srl

Via Filippo Re, 33
48100 Fornace Zarattini (RA)
Tel. 0544.460616
Fax. 0544.501578
www.bicomsystem.it
bicom@bicomsystem.it

Pasquali & Bandini s.r.l.

Via Filippo Re, 33
48100 Fornace Zarattini (RA)
Tel. 0544.463024
Fax. 0544.465100
ufficio@pasqualiebandini.it

info